

## 技术参数

| 型号                 | MY-4500          |           |
|--------------------|------------------|-----------|
| 额定频率(Hz)           | 50               | 60        |
| 额定电压 (V)           | 230              | 230/115   |
| 额定电流(A)            | 15.2             | 17.4/34.8 |
| 输出额定功率 (KW)        | 3.5              | 4.0       |
| 输出最大功率 (KW)        | 4.2              | 4.4       |
| 额定转速 (rpm)         | 3000             | 3600      |
| 直流输出               | 12V8.3A          |           |
| 功率因数 (Cos $\phi$ ) | 1.0              |           |
| 冲程数                | 1                |           |
| 净重 (kg)            | 83               |           |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) mm  | 680 x 510 x 540  |           |
| 噪音量 (距离 7m) dB     | 70-75            |           |
| 发电机型号              | 270              |           |
| 发电机结构              | 单缸，四冲程，风冷，直列式发动机 |           |
| 额定功率 (KW(Hp)/rpm)  | 5.5/3600         |           |
| 尺寸                 | 77 x 58          |           |
| 耗油系数 (L/h)         | 1.636            |           |
| 冷却系统               | 风冷               |           |
| 气缸容积 (L)           | 1.1              |           |
| 机油型号               | SAE10W30(上级 CC)  |           |
| 噪音量 (距离 7m) dB     | 70-74            |           |
| 火点系统               | T.C.I            |           |
| 信号灯                | F6RTC            |           |
| 油箱 (L)             | 25               |           |
| 启动系统               | 手调               |           |

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知

WWW.DIENHAYMANHQUAN.COM