

## 技术参数

MINYUAN 发电机组型号	GF-CD15	
	常用功率	备用功率
机组功率 (KW)	12	15
机组功率 (KVA)	15	18.75
柴油机最大功率 (KW)	16.2	
柴油机型号	ZS1115	
柴油机生产厂	常柴(中国)	
柴油机结构	模列型 1缸、4冲程	
冷却方式	水式冷却	
调速方式	手式调速控制系统	
启动方式	12V 直流电启动	
燃油系统	直喷	
润滑方式	压力喷	
总排量 (L)	1.1945	
压缩比	17:1	
额定转速 (rpm)	2200	
缸径 x 行程 (mm)	115 x 115	
100%负载耗油 (L/h)	33.63	
发电机生产厂	MINYUAN	
发电机型号	STC-15	
断路开关	MCCB 空气开关	
额定电压/频率	三相四线, 400V/230V, 50Hz, 0.8 (后带)	
波动频率	> 5%	
无载电压波动	≥ 95% - 105%	
负载电压波动	> ±1%	
励磁方式	有刷自励	
绝缘等级/防护等级	及 H/IP23	
电话影响系数 TIF/THF	TIF<50/THF<2%	
随机附件	启动电瓶及连接线一套、排烟弯管、波纹减震器、连接法兰、消音器一套、底座减震器一套、全套操作保养手册等	
机组开架尺寸(mm)	1350 x 750 x 950	
机组开架重量 (kg)	460	
机组静音尺寸(mm)	1570 x 890 x 1010	
机组静音重量 (kg)	680	

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知