

技术参数

型号	GF-CD3	
额定频率(Hz)	50	60
输出额定容量 (KVA)	2.6	2.8
最大功率 (KVA)	2.9	3.1
额定电压 (V)	110,115,120,220,230,240/220, 115/230, 120/240	
额定电流 (A)	23.6/11.8,22.6/11.3,21.6/10.8 25.4/12.7, 24.3/12.2, 23.3/11.6	
额定转速 (Rpm)	3000	3600
线路方式	单相	
功率系数	1	
绝缘等级	B	
级数	2	
励磁方式	恒压自刷(具有 AVR)	
阻隔方式	普通形式	
机组尺寸 (mm)	830 x 532 x 740	
机组重量 (kg)	140	
噪音量 (距离 7m) dB	72	
机组结构	静音	
动力型号	178FG	
动力方式	直喷, 单缸, 四冲程, 直列式	
缸数-缸径 x 行程	1-78x62	
总排量	296	
常用功率 (Kw)	3.68/3000 4.0/3600	
压缩比	20.:1	
润滑方式	压力喷式	
启动方式	电启动	
燃料型号	0# (暑天) -10# (寒天) -35# (大寒)	
汽油型号	SAE10W30 (上级 CD)	
电池容量	12V 36AH	
耗油系数 (L)	281.1 285.6	
汽油容量 (L)	15	
机组常用运行时间 (h)	14	

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知