

技术参数

型号	GF-CD5	
额定频率(Hz)	50	60
输出额定容量 (KVA)	5.5	6.3
最大功率 (KVA)	6.0	7.0
额定电压 (V)	220/380, 230/400, 240/416	
额定电流 (A)	6.8,6.5,6.2 7.5,7.2,6.9	
额定转速 (Rpm)	3000	3600
线路方式	3相4线 Y型接头	
功率系数	0.8(后带)	
绝缘等级	B	
级数	2	
励磁方式	恒压自刷 (具有 AVR)	
阻隔方式	普通形式	
机组尺寸 (mm)	915 x 547 x 742	
机组重量 (kg)	182	
噪音量(距离 7m) dB	72	
机组结构	静音	
动力型号	186FAG	
动力方式	直喷, 单缸, 四冲程, 直列式	
缸数-缸径 x 行程	1-86x72	
总排量	418	
常用功率 (Kw)	6/3000 6.6/3600	
压缩比	19.1:1	
润滑方式	压力喷式	
启动方式	电启动	
燃料型号	0# (暑天) -10# (寒天) -35# (大寒)	
汽油型号	SAE10W30 (上级 CD)	
电池容量	12V 36AH	
耗油系数 (L)	275.1 281.5	
汽油容量 (L)	15	
机组常用运行时间 (h)	8	

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知