

技术参数

MINYUAN 发电机组型号	GF-CD8	
	常用功率	备用功率
机组功率 (KW)	8	10
机组功率 (KVA)	10	12.5
柴油机最大功率 (KW)	12.13	
柴油机型号	ZS1100	
柴油机生产厂	常柴 (中国)	
柴油机结构	模列型 1 缸、4 冲程	
冷却方式	水式冷却	
调速方式	手式调速控制系统	
启动方式	12V 直流电启动	
燃油系统	直喷	
润滑方式	压力喷	
总排量 (L)	0.903	
压缩比	17.5:1	
额定转速 (rpm)	1500	
缸径 x 行程 (mm)	100 x 115	
100%负载耗油 (L/h)	2.462	
发电机生产厂	MINYUAN	
发电机型号	STC-8	
断路开关	MCCB 空气开关	
额定电压/频率	三相四线, 400V/230V, 50Hz, 0.8 (后带)	
波动频率	> 5%	
无载电压波动	≥ 95% - 105%	
负载电压波动	> ±1%	
励磁方式	有刷自励	
绝缘等级/防护等级	及 H/IP23	
电话影响系数 TIF/THF	TIF<50/THF<2%	
随机附件	启动电瓶及连接线一套、排烟弯管、波纹减震器、连接法兰、消音器一套、底座减震器一套、全套操作保养手册等	
机组开架尺寸(mm)	1200 x 650 x 900	
机组开架重量 (kg)	360	
机组静音尺寸(mm)	1350 x 870 x 980	
机组静音重量 (kg)	490	

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知