

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

លេខតួម៉ាស៊ីន	GF-CD3	
អត្រាប្រេកង់(Hz)	50	60
កម្រិតម៉ាប៉ាស៊ីតេថាមពលបញ្ចេញ (KVA)	2.6	2.8
អានុភាពអតិបរមា (KVA)	2.9	3.1
កម្រិតតង់ស្រង់ (V)	110,115,120,220,230,240/220, 115/230, 120/240	
ចរន្តអគ្គីសនីដែលបានកំណត់ (A)	23.6/11.8,22.6/11.3,21.6/10.8 25.4/12.7, 24.3/12.2, 23.3/11.6	
ល្បឿនកំណត់ (Rpm)	3000	3600
ទម្រង់ខ្សែ	១ហ្វា	
មេគុណអានុភាព	1	
កំរិតថ្នាក់អ៊ីសូឡង់	B	
សេរី	2	
ទម្រង់សំទុះ	ក្នុងឧបទ័រអគ្គីសនីតង់ស្យុងថេរ(មាន AVR)	
ទម្រង់សន្ទះបិទ	លក្ខណៈធម្មតា	
ទំហំម៉ាស៊ីនភ្លើង (mm)	830 x 532 x 740	
ទំងន់ម៉ាស៊ីនភ្លើង (kg)	140	
កំរិតសំលេងវិទ្យុ (ចំងាយ 7m) dB	72	
រចនាសម្ព័ន្ធផលិតម៉ាស៊ីន	មានឃ្នប	
លេខក្បាលម៉ាស៊ីន	178FG	
ទម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីន	ចាក់ប្រេងផ្ទាល់ ១ស៊ីឡាំង ពីស្តង់ស៊ីឡាំង ៤ ប្រភេទជាដួរ	
ចំនួនស៊ីឡាំង-ទំហំស៊ីឡាំង x ចលនាពីស្តង់	1-78x62	
បរិមាណបញ្ចេញសរុប	296	
អានុភាពប្រើជាអចិន្ត្រៃយ៍ (Kw)	3.68/3000 4.0/3600	
អត្រាបំណែន	20.:1	
ទម្រង់ប្រេងរំអិល	ប្រភេទការបាញ់ទឹកសាច់ខ្លាំង	
ទម្រង់បញ្ចុះម៉ាស៊ីន	បញ្ចុះដោយភ្លើង	
លេខប្រេងឥន្ធនៈ	0# (រដូវក្តៅ) -10# (រដូវរងារ) -35# (រដូវធ្លាក់ខ្យល់)	
លេខប្រេងសាំង	SAE10W30 (កំរិតខ្ពស់ CD)	
បរិមាណអាគុយ	12V 36AH	
មេគុណប្រេងឥន្ធនៈ (L)	281.1 285.6	
បរិមាណប្រេងសាំង (L)	15	
រយៈពេលដំណើរការម៉ាស៊ីនប្រើជាអចិន្ត្រៃយ៍ (h)	14	

តារាងទិន្នន័យខាងលើនេះ គឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ និងអាចកែប្រែដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន

