

ម៉ាស៊ីនភ្លើងចេត្ត ទម្រង់ និង តារាង ST/STC

លេខមីណាម៉ូ	អានុភាពត្រីប៊ិច អចិន្ត្រៃយ៍ (KW)	ចេត្តស្ត្រីសនីដែលបានកំណត់ (A)		កំរិតតង់ស្យុង (V)	
		សេរី	ការតភ្ជាប់ជាសេរី	សេរី	ការតភ្ជាប់ជាសេរី
ST -2	2	8.7	17.4	230	115
ST -3	3	13	2		
ST -5	5	21.7	43.5		
ST -7.5	7.5	32.6	65.2		
ST -10	10	43.5	87		
ST -12	12	52.2	104.4		
ST -15	15	65.2	130.4		
ST -20	20	87	174		

លេខមីណាម៉ូ	អានុភាពត្រីប៊ិច (KW)	អានុភាពត្រីប៊ិចបណ្តោះអាសន្ន (KVA)	ចេត្តស្ត្រីសនីដែលបានកំណត់ (A)	មេគុណអានុភាព (cos φ)	ល្បឿនបង្វិលម៉ាស៊ីន (r/min)
STC-3	3	3.8	5.4	0.8	1500
STC-5	5	6.3	9		
STC-7.5	7.5	9.4	13.5		
STC-10	10	12.5	18.1		
STC-12	12	15	21.7		
STC-15	15	18.8	27.1		
STC-20	20	25	36.1		
STC-24	24	30	43.4		
STC-30	30	37.5	54.1		
STC-40	40	50	72.2		

STC-50	50	62.5	90.2		
--------	----	------	------	--	--



ST/STC

dienmaymannnguyen.com