

ម៉ូទ័រអសមកាល 3 ដំណាក់កាល YS(AO2)

| ម៉ូដែល | ល្បឿន | | វ៉ុល (V) | កំលាំង(អំពែរ) | ល្បឿនបង្វិល(r/min) | ភស្តុភារ (%) | កត្តាថាមពល | កម្លាំងបង្វិលដុំលំនាំដើម | ចរន្តបន្ត (អំពែរ) | កម្លាំងបង្វិលដុំអតិបរមា |
|---------|-------|------|----------|---------------|--------------------|--------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | HP | W | | | | | | | | |
| YS6312 | 0.25 | 180 | 380 | 0.53 | 2800 | 69 | 0.75 | 2.3 | 3.5 | 2.3 |
| YS6322 | 0.33 | 250 | 380 | 0.68 | 2800 | 72 | 0.78 | 2.3 | 4 | 2.3 |
| YS7112 | 0.5 | 370 | 380 | 0.96 | 2800 | 73.5 | 0.8 | 2.3 | 6 | 2.3 |
| YS7112 | 0.75 | 550 | 380 | 1.35 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 2.3 | 8 | 2.3 |
| YS8012 | 1 | 750 | 380 | 1.75 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2.2 | 10.5 | 2.3 |
| YS8022 | 1.5 | 1100 | 380 | 2.55 | 2800 | 77 | 0.85 | 2.2 | 16 | 2.3 |
| YS90S-2 | 2 | 1500 | 380 | 3.44 | 2800 | 78 | 0.85 | 2.2 | 24 | 2.3 |
| YS90L-2 | 3 | 2200 | 380 | 4.83 | 2800 | 80.5 | 0.86 | 2 | 34 | 2.3 |
| YS6314 | 0.18 | 120 | 380 | 0.48 | 1400 | 60 | 0.63 | 2.4 | 3 | 2.4 |
| YS6324 | 0.25 | 180 | 380 | 0.65 | 1400 | 64 | 0.66 | 2.4 | 4 | 2.4 |
| YS7114 | 0.33 | 250 | 380 | 0.83 | 1400 | 67 | 0.68 | 2.4 | 5 | 2.4 |
| YS7124 | 0.5 | 370 | 380 | 1.12 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 2.4 | 7 | 2.4 |
| YS8014 | 0.75 | 550 | 380 | 1.65 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 2.2 | 9.5 | 2.4 |
| YS8024 | 1 | 750 | 380 | 2.01 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 2.3 | 12 | 2.4 |
| YS90S-4 | 1.5 | 1100 | 380 | 2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.3 | 19.5 | 2.4 |
| YS90L-4 | 2 | 1500 | 380 | 3.65 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.3 | 25.5 | 2.4 |