

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhân hiệu tổ máy phát điện Mẫn Nguyên	GF-S12	
	Liên tục	Dự phòng
Công suất tổ máy (KW)	11	12
Công suất tổ máy (KVA)	14	15
Công suất động cơ tối đa (KW)	13.8	
Model động cơ	295AD	
Nhà sản xuất động cơ	SHANGCHAI (Trung Quốc)	
Kết cấu động cơ	4 thì, 2 xilanh thẳng hàng	
Phương thức làm lạnh động cơ	Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây curoa truyền, bộ tản nhiệt téc nước đáp ứng nhiệt độ môi trường 40°C	
Kiểu điều tốc	Bộ điều tốc bằng tay	
Phương thức khởi động	Khởi động điện 1 chiều 12/24V, có đầu phát sung điện chỉnh lưu Silic	
Hệ thống lọc động cơ	Bộ lọc dầu máy, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí kiểu khô	
Hệ thống nhiên liệu	Bơm nhiên liệu kiểu A	
Dung tích xilanh (L)	1.63	
Tỷ số nén	16.5:1	
Tốc độ vòng quay (rpm)	1500	
Đường kính xilanh x khoảng chạy (mm)	95 x 115	
Lượng tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h)	3.3	
Lượng nhớt (L)	9.3	
Nhà sản xuất đầu phát	MINYUAN	
Model đầu phát	TFW-12	
Mạch bảo vệ	Công tắc không khí MCCB	
Điện áp định mức/tần suất/hệ số công suất	3 pha 4 dây, 400V/230V, 50Hz,đai sau 0.8	
Dao động tần số	< 5%	
Dao động điện áp không tải	≥ 95% - 105%	
Dao động điện áp có tải	< ±1%	
Kiểu kích từ	Không dùng chổi than, tự động điều chỉnh điện áp	
Cấp cách điện/cấp bảo vệ	Cấp H/IP23	
Ảnh hưởng sóng	TIF<50/THF<2%	
Phụ kiện kèm theo	Bình acquy, dây acquy, ống mềm, ống giảm chấn động lần gọn, mặt bích, bộ giảm âm, tấm lót giảm chấn động.	
Kích thước máy không vỏ (mm)	1400 x 600 x 910	
Trọng lượng máy không vỏ(kg)	520	
Kích thước máy có vỏ(mm)	1650 x 750 x 1110	
Trọng lượng máy có vỏ (kg)	750	

Ghi chú: Các thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo, Công ty TNHH Điện máy Mẫn Nguyên Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật đã đưa mà không cần thông báo với khách hàng.