

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

| លេខគូម៉ាស៊ីន | GF-S30 | |
|--|--|------------------------|
| | ប្រើប្រាស់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ | ប្រើប្រាស់បណ្តោះអាសន្ន |
| អានុភាពម៉ាស៊ីន (KW) | 30 | 33 |
| អានុភាពម៉ាស៊ីន (KVA) | 38 | 41 |
| អានុភាពអតិបរមា ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត (KW) | 34.3 | |
| លេខម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត | 495AZD | |
| រោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ូត | SHANG CHAI | |
| រចនាសម្ព័ន្ធផលិតម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត | តជាសេរី ៥ ស៊ីឡាំង ពីស្តង់ដារ ៥ កម្លាំងថាមពលខ្លាំង | |
| វិធីបន្ថយកម្ដៅ | តម្រូវតាមសីតុណ្ហភាពជុំវិញផ្ទុក ដែលមានកម្រិត 40°C កង្វារត្រជាក់បង្វិលដោយខ្សែពាន | |
| ទម្រង់ល្បឿន | ប្រព័ន្ធបញ្ជាល្បឿនអេឡិចត្រូនិចដែលមានសុក្រិតភាពខ្ពស់ | |
| ទម្រង់បញ្ជាម៉ាស៊ីន | 24V DC ដើម្បីបញ្ជាម៉ាស៊ីន និងមានបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងចរន្តឆ្លាស់ និងអាគុយ | |
| ប្រព័ន្ធចម្រោះ | ឧបករណ៍ចម្រោះដោយប្រើខ្យល់ស្ងួត ឧបករណ៍ចម្រោះប្រេងសាំង ឧបករណ៍ចម្រោះប្រេងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ចម្រោះសារធាតុបន្ថយកំដៅ | |
| ប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ | បំពង់បូមរាងអក្សរ A | |
| បរិមាណបញ្ចេញសរុប (L) | 3.26 | |
| អត្រាបំណែន | 16.5:1 | |
| ល្បឿនកំណត់ (rpm) | 1500 | |
| ទំហំស៊ីឡាំង x ចលនាពីស្តង់ដារ(mm) | 95x115 | |
| កម្រិតប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈ: 100%(L/h) | 9.4 | |
| ចំណុះប្រេង (L) | 14 | |
| លេខម៉ាស៊ីនភ្លើង | TFW-30 | |
| រោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីនភ្លើង | MINYUAN | |
| ឌីស៊ងទ័រ | លោតដោយកម្លាំងខ្យល់ MCCB | |
| អត្រាតង់ស្យុង/ប្រេកង់ | 400/230V 50HZ | |
| ប្រេកង់បំបែក | < 5% | |
| ការប្រែប្រួលតង់ស្យុងគ្មានបន្ទុក | ≥ 95% - 105% | |
| ការប្រែប្រួលតង់ស្យុងមានបន្ទុក | < ±1% | |
| ទម្រង់សំទុះ | ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានកុងត្រាឌីស៊ងទ័រ កែតម្រូវ AVR ដោយស្វ័យប្រវត្តិ | |
| កម្រិតថ្នាក់អ៊ីសូឡង់/កម្រិតនៃការការពារ | កម្រិតថ្នាក់ H/IP23 | |
| កត្តាបង្កាក់ទូរស័ព្ទ TIF/THF | TIF<50/THF<2% | |
| ទម្រង់ខ្សែភ្លើង | បីហ្វា បួនខ្សែ | |
| ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់បន្ទាប់បន្សំ | ថ្មសម្រាប់បញ្ជាម៉ាស៊ីន ឈុតខ្សែភ្លើង បំពង់កែងបញ្ចេញខ្សែស្មើ បូម តែមតំណខាងក្រៅ បំពង់ស៊ីម៉ង់ ឈុតបូមខាងក្រោម សៀវភៅណែនាំ អំពីការដំណើរការ និងតំហែទាំមួយឈុត ៗល។ | |
| ទំហំម៉ាស៊ីនភ្លើងអត់ឃ្នូប (mm) | 1680x780x1210 | |
| ទំងន់ម៉ាស៊ីនភ្លើងអត់ឃ្នូប (kg) | 960 | |
| ទំហំម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្នូប (mm) | 1810x960x1370 | |
| ទំងន់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្នូប (kg) | 1260 | |

តារាងទិន្នន័យខាងលើនេះ គឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ និងអាចកែប្រែដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន

