

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

លេខគូម៉ាស៊ីន	GF-W12	
	ប្រើប្រាស់ជាអចិន្ត្រៃយ៍	ប្រើប្រាស់បណ្តោះអាសន្ន
អានុភាពម៉ាស៊ីន (KW)	12	13.5
អានុភាពម៉ាស៊ីន (KVA)	15	16.88
អានុភាពអតិបរមា ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត (KW)	15	
លេខម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត	2100D	
រោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ូត	WEI CHAI	
រចនាសម្ព័ន្ធផលិតម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត	តជាសេរី ២ ស៊ីឡាំង ពីស្តង់ដារស៊ីឡាំង ៤ កម្លាំងថាមពលខ្លាំង	
វិធីបន្ថយកម្ដៅ	តម្រូវតាមសីតុណ្ហភាពជុំវិញផ្ទះទឹក ដែលមានកម្រិត40°C កង្វារត្រជាក់បង្វិលដោយខ្សែពាន	
ទម្រង់ល្បឿន	ប្រព័ន្ធបញ្ជាវល្បឿនអេឡិចត្រូនិចដែលមានសុក្រិតភាពខ្ពស់	
ទម្រង់បញ្ជាម៉ាស៊ីន	12/24V DC ដើម្បីបញ្ជាម៉ាស៊ីន និងមានបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងចរន្តឆ្លាស់ និងអាកុយ	
ប្រព័ន្ធចម្រោះ	ឧបករណ៍ចម្រោះដោយប្រើខ្យល់ស្ងួត ឧបករណ៍ចម្រោះប្រេងសាំង ឧបករណ៍ចម្រោះប្រេងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ចម្រោះសារធាតុបន្ថយកំដៅ	
ប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ	បំពង់បូមរាងអក្សរ A	
បរិមាណបញ្ចេញសរុប (L)	1.63	
អត្រាបំណែន	20:1	
ល្បឿនកំណត់ (rpm)	1500	
ទំហំស៊ីឡាំង x ចលនាពីស្តង់ដារ(mm)	100x115	
កម្រិតប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈ: 100%(L/h)	3.21	
ចំណុះប្រេង (L)	11.5	
ចំណុះទឹកត្រជាក់ (L)	TFW-12	
លេខម៉ាស៊ីនភ្លើង	MINYUAN	
រោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីនភ្លើង	លោតដោយកម្លាំងខ្យល់ MCCB	
ឌីស្កង់ទ័រ	400/230V 50HZ	
អត្រាតង់ស្យុង/ប្រេកង់	< 5%	
ប្រេកង់បំបែររូល	≥ 95% - 105%	
ការប្រែប្រួលតង់ស្យុងគ្មានបន្ទុក	< ±1%	
ការប្រែប្រួលតង់ស្យុងមានបន្ទុក	ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានកុងឌុចទ័រ កែតម្រូវ AVR ដោយស្វ័យប្រវត្តិ	
ទម្រង់សំទុះ	កម្រិតថ្នាក់ H/IP23	
កម្រិតថ្នាក់អ៊ីសូឡង់/កម្រិតនៃការការពារ	TIF<50/THF<2%	
កត្តាបង្កាក់ទូរស័ព្ទ TIF/THF	បីហ្វា បួនខ្សែ	
ទម្រង់ខ្សែភ្លើង	ថ្មសម្រាប់បញ្ជាម៉ាស៊ីន ឈុតខ្សែភ្លើង បំពង់កែងបញ្ចេញឧស្ម័ន បូម តែមតំណខាងក្រៅ បំពង់ស៊ីម៉ង់ ឈុតបូមខាងក្រោម សៀវភៅណែនាំ អំពីការដំឡើងការ និងតំហែទាំមួយឈុត ៗល។	
ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់បន្ទាប់បន្សំ	1700x720x1080	
ទំហំម៉ាស៊ីនភ្លើងអត់ឃ្នូប (mm)	640	
ទំងន់ម៉ាស៊ីនភ្លើងអត់ឃ្នូប (kg)	1900x1020x1200	
ទំហំម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្នូប (mm)	880	

តារាងទិន្នន័យខាងលើនេះ គឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ និងអាចកែប្រែដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន

